

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Ürün Adı	Sirkülasyon Pompası (Para 15-130/6-43/SC-12/G1)
Ürün Kodu	20.07.101
Anma Çapı	DN15
Diş Bağlantısı	G1"
Maksimum Çalışma Basıncı (PN)	10 Bar
Güç Tüketimi P _(maks.)	43 W
Güç Tüketimi P _(1 min.)	4 W
Nominal Güç P ₂	30 W
Maks. Ortam Sıcaklığı	-10 °C ile +70 °C arası
Maks. Akışkan Sıcaklığı	-10 °C ile +95 °C arası
Montaj Boyu	130mm
Maksimum Basma Yüksekliği	6,7 m
Maksimum Hacim Akışı	3,2 m ³ /saat
Maks. Hız n _{maks}	4300 d/dak
Min. Hız n _{min}	700 d/dak
Bağlantı Voltajı	1~230 V ±%10, 50/60 Hz
Pompa Gövdesi	Gri dökme demir (EN-GJL-200)
Pervane	Plastik (PP - %40 GF)
Pompa Mili (Şaft)	Paslanmaz çelik
Rulman	Karbon, metal nüfuziyet
Kablo Bağlantısı	1m (soketli-açık uçlu)
Yalıtım Sınıfı	F
Koruma Sınıfı	IP22 (IPX2D)
Kullanım Amacı	Isıtma sistemlerinde sistem suyunun akışını artırarak devirdaim yapmasını sağlamak.



Bağlantı kablosu



Pompa rakor contası

ÖLÇÜLER

