

## ÜRÜN BİLGİ FORMU

Ürün Adı	Sirkülasyon Pompası (Para 25-180/6-43/SC-12/G1 ½)
Ürün Kodu	20.07.102
Anma Çapı	DN25
Diş Bağlantısı	G1 ½"
Maksimum Çalışma Basıncı (PN)	10 Bar
Güç Tüketimi P <sub>(maks.)</sub>	43 W
Güç Tüketimi P <sub>(1 min.)</sub>	4 W
Nominal Güç P <sub>2</sub>	30 W
Maks. Ortam Sıcaklığı	-10 °C ile +70 °C arası
Maks. Akışkan Sıcaklığı	-10 °C ile +95 °C arası
Montaj Boyu	180mm
Maksimum Basma Yüksekliği	6,7 m
Maksimum Hacim Akışı	3,2 m <sup>3</sup> /saat
Maks. Hız n <sub>maks</sub>	4300 d/dak
Min. Hız n <sub>min</sub>	700 d/dak
Bağlantı Voltajı	1~230 V ±%10, 50/60 Hz
Pompa Gövdesi	Gri dökme demir (EN-GJL-200)
Pervane	Plastik (PP - %40 GF)
Pompa Mili (Şaft)	Paslanmaz çelik
Rulman	Karbon, metal nüfuziyet
Kablo Bağlantısı	1m (soketli-açık uçlu)
Yalıtım Sınıfı	F
Koruma Sınıfı	IP22 (IPX2D)
Kullanım Amacı	Isıtma sistemlerinde sistem suyunun akışını artırarak devirdaim yapmasını sağlamak.



Bağlantı kablosu



Pompa rakor contası

## ÖLÇÜLER

